

Технология применения:

Нанесение:

Грунтовочный и промежуточный слой: краска AmphiSilan-Plus, разбавленная макс. 10% воды.
Завершающее покрытие: краска AmphiSilan-Plus, разбавленная макс. 5-10% воды.

Способ нанесения:

Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.

Параметры безвоздушного распыления Airless:

угол распыления: 50 градусов, форсунка: 0,021-0,026 дюйм, давление: 150-180 бар. Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход:

Примерно 150-200 мл/кв. м в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробной окраске на объекте.

Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе

Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха – поверхность сухая от пыли примерно через 2-3 часа, нанесение следующего слоя примерно через 12 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку – примерно через 2-3 дня. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

Пригодные подложки:

Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми и не иметь разделяющих веществ.
Краска AmphiSilan-Plus может применяться на многих строительных основаниях, таких как известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, все типы декоративных штукатурок, бетон, прочные лакокрасочные покрытия и т.п.

Для каждой подложки выбирайте грунтовку в соответствии с технической информацией на продукт.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.
Срок хранения - 24 месяца.

**Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH**
Roßdörfer Straße 50
D-64372, Ober-Ramstadt
Tel.: (+49) 61 54-71 0
Fax: (+49) 61 54-71 13 91
Internet: www.caparol.com

ООО «Капарол»
RU-125212, Москва
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4
тел.: (+7) 095-502-92-12
факс: (+7) 095-502-92-10
e-mail: caparol@caparol.ru
internet: www.caparol.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Воронеж**
RU-394038, г. Воронеж
ул. Дорожная, д. 22 б
тел.: (+7) 0732-72-79-24
факс: (+7) 0732-72-79-24
e-mail: caparol@comch.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Екатеринбург**
RU-620085, г. Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 16, оф. 102-103
тел.: (+7) 343-225-14-14
факс: (+7) 343-225-12-90
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Казань**
RU-420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 А
тел.: (+7) 8432-95-17-20
факс: (+7) 8432-95-17-20

**ООО «Капарол»
Филиал Ростов-на-Дону**
RU-344007, г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 52, стр. А, оф. 21
тел.: (+7) 863-272-67-61
факс: (+7) 863-262-50-55
e-mail: caparol@donpac.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Санкт-Петербург**
RU-194044, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр., д. 32, оф. 4В 201
тел.: (+7) 812-102-41-58
факс: (+7) 812-102-41-63
e-mail: caparol@mail.bcltele.com

**ООО «Капарол»
Филиал Самара**
тел.: (+7) 8462-34-35-06
факс: (+7) 8462-34-35-06
e-mail: caparol@samaramail.ru

Капарол УКРАЇНА
Дочірнє підприємство
вул. Алма-Атинська, 35-а
UA-02092 Київ
тел.: (+38) 044 206 75 91
факс: (+38) 044 206 75 95
e-mail: info@caparol.ua
Internet: www.caparol.ua

**LACUFA GmbH
Lacke und Farben**
Schnellerstraße 141
D-12439, Berlin
Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0
Fax: (+49) 30-63 94 63 75
e-mail: info.berlin@caparol.de

ООО СП "ДИСКОМ"
ул. Лейтенанта Рябцева 110
BY-224025 Брест
тел.: (+375) 162-28 37 94
факс: (+375) 162-28 37 94
e-mail: diskom@bresttelecom.by

LACUFA GmbH
Представительство
в Р. Беларусь
ул. Тимирязева, 65а, 446
BY-220035 Минск
тел.: (+375) 17-205-89-68
факс: (+375) 17-205-94-38
e-mail: info@caparol.by
Internet: www.caparol.by

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga
Tel. (+371) 7-50 00 72
Fax (+371) 7-50 00 80
e-mail: info@caparol.lv
Internet: www.caparol.lv

RAB „Caparol Baltica“ filialas
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel. (+370) 52 60 20 15
Fax (+370) 52 63 92 83
e-mail: info@caparol.lt
Internet: www.caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80c
EE-10112 Tallinn
Tel. (+372) 6 62 20 35
Fax (+372) 6 62 20 36
e-mail: info@caparol.ee
Internet: www.caparol.ee

CAPAROL GEORGIA GmbH
118 A. Tsereteli Prasp.
GE-0119 Tbilisi
Tel. (+995) 32-94 05 69
Fax (+995) 32-37 60 25
e-mail: office@caparol.ge



Händler • Дистрибьютор • Edasimüüja • Pārdevējs • Prekybininkas • Дистриб'ютор



AmphiSilan-Plus



Фасады дольше остаются чистыми



Фасадная краска на основе силиконовой смолы AmphiSilan-Plus является суперсовременным материалом идеальным как для современных, так и для исторических фасадов. Именно этим материалом покрываются все наиболее ответственные объекты в Европе. Краской AmphiSilan покрашены Большой Кремлевский дворец, гостиница Балчуг Kempinski, Дом Пашкова и многие другие известные здания Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов России. Эта краска превосходно отталкивает воду, не образует пленки (фасад «дышит»), обладает высокой

долговечностью, образует красивую, благородно-матовую поверхность. AmphiSilan-Plus является основой новейшей технологии чистого фасада «Caparol Clean Concept», благодаря чему значительно уменьшается загрязняемость фасада. Высокая паропроницаемость в сочетании с водоотталкивающим эффектом и биоцидной защитой (краска эффективна против поражений грибами и плесенью) – все это гарантирует фасаду длительную жизнь и красивый вид.





Лучшие строители
Германии
рекомендуют
фасадные краски



AmphiSilan-Plus

- идеальное сочетание преимуществ!

**Краска AmphiSilan-Plus
незаменима**

для создания долговечных водоотталкивающих фасадных покрытий, обладающих высокой паропроницаемостью. Являясь составной частью концепции чистого фасада (Caparol Clean Concept) материал позволяет создать поверхность с высокими грязеотталкивающими свойствами.

**Краски AmphiSilan-Plus
сочетают в себе**

преимущества дисперсионных (высокая износостойкость и водоотталкивающие свойства) и классических силикатных красок (высокая паропроницаемость и долговечность, минеральный вид). AmphiSilan-Plus не образует пленки, хорошо пропускает водяные пары и углекислый газ, и позволяет получить благородную матовую поверхность, напоминающую известковые краски. Эти свойства и делают AmphiSilan-Plus особенно привлекательным для окраски исторических объектов и памятников архитектуры.

Уникальные СВОЙСТВА:

- Высокая степень защиты от дождя (класс «низкая водопроницаемость»).
- Обладает высокой паропроницаемостью (класс «высокая паропроницаемость»).
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Не образует пленки, микропористая.
- Образует капиллярно-активную зону сушки – противостоит загрязнению.
- Длительный срок службы покрытия.
- Противостоит поражению грибками и водорослями.



AmphiSilan-Plus

- для лучших в мире фасадов



Упаковка: 2,5 л; 5 л; 10 л

Лучшие строители
Германии
рекомендуют
фасадные краски



AmphiSilan-Plus

Связующее: Эмульсия на основе силиконовой смолы.

Степень блеска: Матовая.

Цветовой тон: Белый.

AmphiSilan-Plus может быть самостоятельно отколерован с помощью колеровочных красок AmphiSilan Volltonfarben. Во избежание цветовых отклонений в этом случае рекомендуется смешать требуемое количество краски. AmphiSilan-Plus может быть отколерован с помощью компьютерной колеровки ColorExpress по цветовым коллекциям CaparolColor и 3D-System, а также по большинству наиболее популярных в России цветовых коллекций.

