

Технология применения:

Нанесение:

Краска Indeko-plus наносится насыщенным, равномерным слоем. При необходимости краску можно разбавить добавлением не более 5% воды. На контрастных, сильно или неравномерно впитывающих поверхностях нанести грунтовочный слой с разбавлением до 10% воды.

Способ нанесения:

Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.

Параметры безвоздушного распыления Airless: угол распыления: 50 градусов, форсунка: 0,018-0,021 дюйм, давление: 150-180 бар.

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход:

Примерно 120 мл/кв.м в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробной окраске на объекте.

Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе

Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрыванию примерно через 4-6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток. При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

Пригодные подложки:

Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми и не иметь разделяющих веществ. Краска Indeko-plus может применяться практически на всех строительных основаниях, таких как: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, бетон, обои под окраску, прочные лакокрасочные покрытия и т.п. Для каждой подложки выбирайте грунтовку в соответствии с технической информацией на продукт.

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения – 24 месяца.

**Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH**
Roßdörfer Straße 50
D-64372, Ober-Ramstadt
Tel.: (+49) 61 54-71 0
Fax: (+49) 61 54-71 13 91
Internet: www.caparol.com

ООО «Капарол»
RU-125212, Москва
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4
тел.: (+7) 095-502-92-12
факс: (+7) 095-502-92-10
e-mail: caparol@caparol.ru
internet: www.caparol.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Воронеж**
RU-394038, г. Воронеж
ул. Дорожная, д. 22 б
тел.: (+7) 0732-72-79-24
факс: (+7) 0732-72-79-24
e-mail: caparol@comch.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Екатеринбург**
RU-620085, г. Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 16, оф. 102-103
тел.: (+7) 343-225-14-14
факс: (+7) 343-225-12-90
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Казань**
RU-420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 А
тел.: (+7) 8432-95-17-20
факс: (+7) 8432-95-17-20

**ООО «Капарол»
Филиал Ростов-на-Дону**
RU-344007, г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 52, стр. А, оф. 21
тел.: (+7) 863-272-67-61
факс: (+7) 863-262-50-55
e-mail: caparol@donpac.ru

**ООО «Капарол»
Филиал Санкт-Петербург**
RU-194044, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр., д. 32, оф. 4В 201
тел.: (+7) 812-102-41-58
факс: (+7) 812-102-41-63
e-mail: caparol@mail.bcltele.com

**ООО «Капарол»
Филиал Самара**
тел.: (+7) 8462-34-35-06
факс: (+7) 8462-34-35-06
e-mail: caparol@samaramail.ru

Капарол УКРАЇНА
Дочірнє підприємство
вул. Алма-Атинська, 35-а
UA-02092 Київ
тел.: (+38) 044 206 75 91
факс: (+38) 044 206 75 95
e-mail: info@caparol.ua
Internet: www.caparol.ua

**LACUFA GmbH
Lacke und Farben**
Schnellerstraße 141
D-12439, Berlin
Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0
Fax: (+49) 30-63 94 63 75
e-mail: info.berlin@caparol.de

ООО СП "ДИСКОМ"
ул. Лейтенанта Рябцева 110
BY-224025 Брест
тел. (+375) 162-28 37 94
факс (+375) 162-28 37 94
e-mail: diskom@bresttelecom.by

LACUFA GmbH
Представительство
в Р. Беларусь
ул. Тимирязева, 65а, 446
BY-220035 Минск
тел. (+375) 17-205-89-68
факс (+375) 17-205-94-38
e-mail: info@caparol.by
Internet: www.caparol.by

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga
Tel. (+371) 7-50 00 72
Fax (+371) 7-50 00 80
e-mail: info@caparol.lv
Internet: www.caparol.lv

RAB „Caparol Baltica“ filialas
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel. (+370) 52 60 20 15
Fax (+370) 52 63 92 83
e-mail: info@caparol.lt
Internet: www.caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80c
EE-10112 Tallinn
Tel. (+372) 6 62 20 35
Fax (+372) 6 62 20 36
e-mail: info@caparol.ee
Internet: www.caparol.ee

CAPAROL GEORGIA GmbH
118 A. Tsereteli Prosp.
GE-01119 Tbilisi
Tel. (+995) 32-94 05 69
Fax (+995) 32-37 60 25
e-mail: office@caparol.ge



Händler • Дистрибьютор • Edasimūija • Pārdevējs • Prekybininkas • Дистриб'ютор



Indeko-plus

Высочайший класс покрытий



В краске Indeko-plus воплощены лучшие характеристики интерьерной краски высшего класса. Великолепная укрывистость позволяет покрыть контрастную подложку в один слой и это при минимальном расходе 120 мл/кв.м. Краска легко наносится и в результате получается глубокоматовая, практически бархатная поверхность. При этом получается высокостойкая к механическим воздействиям, что редкость для матовых красок. Компьютерная колеровка позволяет получить широкий диапазон цветовых оттенков. Необходимо добавить, что данный материал является

высокоэкологичным, в состав не входят вредные примеси и растворители. Вы можете использовать Indeko-plus для окраски практически любых поверхностей (она идеальна для гипсокартона и бетона, поверхностей оштукатуренных цементными и гипсовыми растворами, отлично подчеркивает структуру обоев). Эта краска сделает роскошным интерьер спальни или гостиной, подчеркнет строгость офиса, достаточно прочна для кухни и абсолютно безвредна для детской. Модификация краски - Indeko W имеет специальные добавки, которые помогут защитить ванную комнату от плесневого грибка.



Лучшие строители
Германии
рекомендуют
интерьерные краски



Indeko-plus

- идеальное сочетание преимуществ!

Краски Indeko-plus предназначены:

Для высококачественных покрытий стен и потолков внутри помещений. Она обладает двойной кроющей способностью и позволяет получить очень красивую, благородно-матовую поверхность. Очень быстро высыхает, при этом не имеет запаха, являясь, таким образом, особенно безопасной для помещений, которые надо окрасить или отремонтировать в максимально сжатые сроки.

Экспертное свидетельство:

Безвредность краски Indeko-plus с точки зрения гигиены воздуха в помещениях подтверждена свидетельством профессора, доктора медицины Ханса Й. Айнбродта, заведующего отделением гигиены труда Рейнско-Вестфальского высшего технического училища г. Аахен (Германия). Вы можете получить свидетельство по Вашему запросу.

Уникальные свойства:

- Высочайшая укрывистость: позволяет перекрыть подложку за один слой при расходе всего 120 мл/кв.м.
- Глубокоматовая, создающая благородную поверхность.
- Высокоустойчивая к механическим нагрузкам (2-ой класс стойкости к мокрому истиранию по ENDIN 13 300;
- Идеальная белизна.
- Экологически безопасная (не содержит вредных веществ и растворителей).
- Легка в нанесении.
- Высокая паропроницаемость.
- Окрашенная поверхность быстро высыхает.



Лучшие маляры
Германии рекомендуют
интерьерные краски



Indeko-plus

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол.

Степень блеска: матовая.

Цветовой тон: белый.

Indeko-plus может быть самостоятельно колерован с помощью колеровочных красок Alpinacolor или AVA-Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Во избежании цветовых отклонений в этом случае рекомендуется смешать требуемое количество краски. При заказе более 100 литров одного цветового тона возможна заводская колеровка. Indeko-plus может быть отколерован с помощью компьютерной колеровки ColorExpress по цветовым коллекциям CaparolColor и 3D-System, а также по большинству наиболее популярных в России цветовых коллекций.

Indeko-plus

- краска высшего класса



Упаковка: 2,5 л; 5 л; 10 л

