

## Технология применения:

### Нанесение:

Грунтовочный слой: Краска Samtex разбавленная, добавляем до 10% воды.

Заключительное покрытие: Краска Samtex разбавленная максимум на 5% водой.

### Способ нанесения:

Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.

Параметры безвоздушного распыления Airless: угол распыления: 50 градусов, форсунка: 0,021-0,026 дюйма, давление: 150 – 180 бар.

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

### Расход:

Примерно 140- 160 мл/кв.м в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробной окраске на объекте.

### Минимальная температура при применении:

+ 5°C на подложке и в окружающем воздухе

### Время высыхания:

При +20°C и 65% отн. влажности воздуха – поверхностное высыхание и готовность к перекрыванию примерно через 4-6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.

При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.

### Пригодные подложки:

Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми и не иметь разделяющих веществ.

Краска Samtex может применяться практически на всех строительных основаниях, таких как: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, бетон, обои под окраску, прочные лакокрасочные покрытия и т.п.

Для каждой подложки выбирайте грунтовку в соответствии с технической информацией на продукт.

### Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения - 24 месяца.

**Caparol Farben Lacke  
Bautenschutz GmbH**  
Roßdörfer Straße 50  
D-64372, Ober-Ramstadt  
Tel.: (+49) 61 54-71 0  
Fax: (+49) 61 54-71 13 91  
Internet: www.caparol.com

**ООО «Капарол»**  
RU-125212, Москва  
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4  
тел.: (+7) 095-502-92-12  
факс: (+7) 095-502-92-10  
e-mail: caparol@caparol.ru  
internet: www.caparol.ru

**ООО «Капарол»  
Филиал Воронеж**  
RU-394038, г. Воронеж  
ул. Дорожная, д. 22 б  
тел.: (+7) 0732-72-79-24  
факс: (+7) 0732-72-79-24  
e-mail: caparol@comch.ru

**ООО «Капарол»  
Филиал Екатеринбург**  
RU-620085, г. Екатеринбург  
ул. Ферганская, д. 16, оф. 102-103  
тел.: (+7) 343-225-14-14  
факс: (+7) 343-225-12-90  
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

**ООО «Капарол»  
Филиал Казань**  
RU-420045, г. Казань  
ул. Николая Ершова, д. 35 А  
тел.: (+7) 8432-95-17-20  
факс: (+7) 8432-95-17-20

**ООО «Капарол»  
Филиал Ростов-на-Дону**  
RU-344007, г. Ростов-на-Дону  
ул. Социалистическая, д. 52, стр. А, оф. 21  
тел.: (+7) 863-272-67-61  
факс: (+7) 863-262-50-55  
e-mail: caparol@donpac.ru

**ООО «Капарол»  
Филиал Санкт-Петербург**  
RU-194044, г. Санкт-Петербург  
Б. Сампсониевский пр., д. 32, оф. 4В 201  
тел.: (+7) 812-102-41-58  
факс: (+7) 812-102-41-63  
e-mail: caparol@mail.bcltele.com

**ООО «Капарол»  
Филиал Самара**  
тел.: (+7) 8462-34-35-06  
факс: (+7) 8462-34-35-06  
e-mail: caparol@samaramail.ru

**Капарол УКРАЇНА**  
Дочірнє підприємство  
вул. Алма-Атинська, 35-а  
UA-02092 Київ  
тел.: (+38) 044 206 75 91  
факс: (+38) 044 206 75 95  
e-mail: info@caparol.ua  
Internet: www.caparol.ua

**LACUFA GmbH  
Lacke und Farben**  
Schnellerstraße 141  
D-12439, Berlin  
Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0  
Fax: (+49) 30-63 94 63 75  
e-mail: info.berlin@caparol.de

**ООО СП "ДИСКОМ"**  
ул. Лейтенанта Рябцева 110  
BY-224025 Брест  
тел. (+375) 162-28 37 94  
факс (+375) 162-28 37 94  
e-mail: diskom@bresttelecom.by

**LACUFA GmbH**  
Представительство  
в Р. Беларусь  
ул. Тимирязева, 65а, 446  
BY-220035 Минск  
тел. (+375) 17-205-89-68  
факс (+375) 17-205-94-38  
e-mail: info@caparol.by  
Internet: www.caparol.by

**SIA CAPAROL BALTICA**  
Mellužu 1  
LV-1067 Riga  
Tel. (+371) 7-50 00 72  
Fax (+371) 7-50 00 80  
e-mail: info@caparol.lv  
Internet: www.caparol.lv

**RAB „Caparol Baltica“ filialas**  
Kirtimų g. 41  
LT-02244 Vilnius  
Tel. (+370) 52 60 20 15  
Fax (+370) 52 63 92 83  
e-mail: info@caparol.lt  
Internet: www.caparol.lt

**SIA CAPAROL BALTICA**  
Eesti filiaal  
Tartu mnt. 80c  
EE-10112 Tallinn  
Tel. (+372) 6 62 20 35  
Fax (+372) 6 62 20 36  
e-mail: info@caparol.ee  
Internet: www.caparol.ee

**CAPAROL GEORGIA GmbH**  
118 A. Tsereteli Prosp.  
GE-01119 Tbilisi  
Tel. (+995) 32-94 05 69  
Fax (+995) 32-37 60 25  
e-mail: office@caparol.ge



Händler • Дистрибьютор • Edasimūija • Pārdevējs • Prekybininkas • Дистриб'ютор

Подробную информацию см.

в ТИ № EX-D012R-OE, EX-D010R, EX-D020R



# Samtex

## Незаменима для внутренних работ



Специалисты, работающие с красками Samtex отмечают их высочайшее качество, износостойкость, возможность получения матовых и шелковистоглянцевых поверхностей. Samtex отличают тиксотропные свойства (краска не капает с валика и кисти), великолепная растекаемость (краска ложится ровным слоем), легкость в нанесении, высокая укрывистость, быстрое высыхание. Идеально белый цвет и возможность получения практически любого цветового решения обеспечили Samtex высочайшую популярность. Краски Samtex предназначены для поверхностей с высо-

кой механической нагрузкой и рекомендуется для таких помещений, как офисы, гостиницы, холлы общественных зданий, прихожие квартир. Это означает, что Вы можете мыть поверхность окрашенную Samtex с использованием бытовых моющих средств (Samtex 20 и Samtex 7). Samtex пригоден для нанесения на все основные строительные подложки (штукатурку, гипсокартон, гипсовые плиты, бетон и пр.) Особенно следует отметить вариант покраски структурных обоев. Краска идеально подчеркивает их структуру.



Лучшие архитекторы  
Германии  
рекомендуют  
интерьерные краски



## Samtex

- идеальное сочетание преимуществ!

### Краски Samtex предназначены:

Для создания износостойких гладких или сохраняющих структуру подложки покрытий с элегантной шелковисто-глянцевой (Samtex 20)

шелковисто-матовой (Samtex 7)

или глубоко-матовой поверхностью (Samtex 3)

### Экспертное свидетельство:

Ни при нанесении, ни при высыхании красок, вредных для здоровья веществ не образуется, так что их можно применять в помещениях, которые должны быть быстро отремонтированы и снова запущены в эксплуатацию.

## Уникальные свойства:

### Samtex 3



- Хорошая устойчивость к мытью.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Глубоко-матовая.

### Samtex 7

- Отличная устойчивость к влажному истиранию.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Гидрофобная.
- Шелковисто-матовая.

### Samtex 20

- Высокая устойчивость к влажному истиранию и чистке с бытовыми моющими средствами.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Гидрофобная.
- Шелковисто-глянцевая.



Лучшие маляры  
Германии рекомендуют  
интерьерные латексные  
краски

## Samtex

- настоящие латексные краски



**Samtex 3** – глубоко-матовая, латексная краска для покрытий с хорошими эксплуатационными свойствами, для внутренних работ, без растворителей и вредных выделений.

**Samtex 7** – шелковисто-матовая латексная краска для внутренних работ, для покрытий с высокими эксплуатационными свойствами.

**Samtex 20** – шелковисто-глянцевая латексная краска для внутренних работ, для покрытий с отличными эксплуатационными свойствами.

Упаковка:

Базис 1–2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л

Прозрачный базис 2,5 л; 5 л; 10 л

Лучшие строители  
Германии  
рекомендуют интерьерные  
латексные краски



## Samtex

Связующее:

Samtex 3 – дисперсия поливинилацетатных смол, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы, консерванты.

Samtex 7 – дисперсия поливинилацетатных и акриловых смол, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы, консерванты.

Samtex 20 – дисперсия акриловых смол, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы, консерванты.

Степень глянца:

Samtex 3 – глубоко-матовая

Samtex 7 – шелковисто-матовая

Samtex 20 – шелковисто-глянцевая.

Цветовой тон:

База 1 – белая – может применяться без колерования.

Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20 (база 1)

могут быть отколерованы самостоятельно с помощью колеровочных красок Alpinacolor или AVA-Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe.

Во избежании цветовых отклонений в этом случае рекомендуется смешать требуемое количество краски. При заказе более 100 литров одного цветового тона возможна заводская колеровка.

Samtex может быть отколерован с помощью компьютерной колеровки ColorExpress по цветовыми коллекциями CapacolColor и 3D-System, а также по большинству наиболее популярных в России цветовых коллекций.

