

Технология применения:

Шпатлевка Caparol-Füllspachtel P:

Содержимое мешка (25 кг) засыпать примерно в 16 л воды и хорошо перемешать. Зашпатлевать швы, межпанельные стыки, трещины, выбоины и усадочные раковины. Caparol-Füllspachtel P можно наносить слоем до 20 мм за один рабочий подход. Швы и глубокие участки рекомендуются шпатлевать в два прохода. Жизнеспособность шпатлевки составляет около 30-40 минут.

Шпатлевки Caparol-Akkordspachtel fein и Caparol-Akkordspachtel mittel:

Шпатлевку перед нанесением необходимо тщательно перемешать и наносить стальной шпателем. После первичного схватывания обработанную поверхность увлажнить и затереть войлочной теркой или зашлифовать в сухом виде.

Дальнейшая обработка:

Поверхности покрытые шпатлевкой Caparol Akkordspachtel, после требуемого времени сушки можно окрашивать без предварительного грунтования всеми пригодными дисперсионными и латексными красками или акриловыми эмалями. Перед нанесением покрытий пластичными материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями требуется нанесение грунтовки Saraggrund, а перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол – специальной грунтовки под штукатурку Caparol-Putzgrund.

Расход:

Caparol-Füllspachtel P: заполнение швов – около 400 г на погонный метр при глубине и ширине шпатлевания 10 мм. Шпатлевание поверхностей и исправление дефектов – около 1500 г/кв.м на каждый миллиметр слоя. Caparol-Akkordspachtel fein и Caparol-Akkordspachtel mittel: около 1800 г/кв.м на каждый миллиметр слоя.

Минимальная температура при применении:

+5°C для подложки и окружающего воздуха.

Особые указания по выполнению сплошного шпатлевания и набрызгивания поверхности:

В больших помещениях сначала следует «выгладить» потолок. При этом одновременно с потолком шпатлевка наносится на верхнюю часть стены до уровня, после которого можно работать с пола, и заглаживается. После чего шпатлюется нижняя часть стены. Все углы после заглаживания и легкой сушки подравниваются влажной кистью для радиаторов. Образовавшиеся скопления шпатлевки и пузыри необходимо зашпатлевать вручную. На проступившие пятна ржавчины после просушки торцевым методом нанести антикоррозионную грунтовку, например, CapalackAllGrund.

Хранение:

Caparol-Füllspachtel P хранить в сухом, защищенном от влаги месте. Максимальный срок хранения в оригинальной заводской упаковке – 12 месяцев. Caparol-Akkordspachtel fein и Caparol-Akkordspachtel mittel хранить в прохладном, защищенном от мороза месте. Срок хранения – 12 месяцев.

Подробную информацию см. в ТИ № 715

Caparol Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372, Ober-Ramstadt
Tel.: (+49) 61 54-71 0
Fax: (+49) 61 54-71 13 91
Internet: www.caparol.com

ООО «Капарол»
RU-125212, Москва
ул. Выборгская, д. 16, стр. 4
тел.: (+7) 095-502-92-12
факс: (+7) 095-502-92-10
e-mail: caparol@caparol.ru
internet: www.caparol.ru

ООО «Капарол»
Филиал Воронеж
RU-394038, г. Воронеж
ул. Дорожная, д. 22 б
тел.: (+7) 0732-72-79-24
факс: (+7) 0732-72-79-24
e-mail: caparol@comch.ru

ООО «Капарол»
Филиал Екатеринбург
RU-620085, г. Екатеринбург
ул. Ферганская, д. 16, оф. 102-103
тел.: (+7) 343-225-14-14
факс: (+7) 343-225-12-90
e-mail: caparol@ekb.caparol.ru

ООО «Капарол»
Филиал Казань
RU-420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 А
тел.: (+7) 8432-95-17-20
факс: (+7) 8432-95-17-20

ООО «Капарол»
Филиал Ростов-на-Дону
RU-344007, г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, д. 52, стр. А, оф. 21
тел.: (+7) 863-272-67-61
факс: (+7) 863-262-50-55
e-mail: caparol@donpac.ru

ООО «Капарол»
Филиал Санкт-Петербург
RU-194044, г. Санкт-Петербург
Б. Сампсониевский пр., д. 32, оф. 4В 201
тел.: (+7) 812-102-41-58
факс: (+7) 812-102-41-63
e-mail: caparol@mail.bcltele.com

ООО «Капарол»
Филиал Самара
тел.: (+7) 8462-34-35-06
факс: (+7) 8462-34-35-06
e-mail: caparol@samaramail.ru

Капарол УКРАЇНА
Дочірнє підприємство
вул. Алма-Атинська, 35-а
UA-02092 Київ
тел.: (+38) 044 206 75 91
факс: (+38) 044 206 75 95
e-mail: info@caparol.ua
Internet: www.caparol.ua

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Roßdörfer Straße 141
D-12439, Berlin
Tel.: (+49) 30-63 94 6 - 0
Fax: (+49) 30-63 94 63 75
e-mail: info.berlin@caparol.de

ООО СП "ДИСКОН"
ул. Лейтенанта Рябцева 110
BY-224025 Брест
тел.: (+375) 162-28 37 94
факс: (+375) 162-28 37 94
e-mail: diskom@bresttelecom.by

LACUFA GmbH
Представительство
в Р. Беларусь
ул. Тимирязева, 65а, 446
BY-220035 Минск
тел.: (+375) 17-205-89-68
факс: (+375) 17-205-94-38
e-mail: info@caparol.by
Internet: www.caparol.by

SIA CAPAROL BALTICA
Mellužu 1
LV-1067 Riga
Tel. (+371) 7-50 00 72
Fax (+371) 7-50 00 80
e-mail: info@caparol.lv
Internet: www.caparol.lv

RAB „Caparol Baltica“ filialas
Kirtimų g. 41
LT-02244 Vilnius
Tel. (+370) 52 60 20 15
Fax (+370) 52 63 92 83
e-mail: info@caparol.lt
Internet: www.caparol.lt

SIA CAPAROL BALTICA
Eesti filiaal
Tartu mnt. 80c
EE-10112 Tallinn
Tel. (+372) 6 62 20 35
Fax (+372) 6 62 20 36
e-mail: info@caparol.ee
Internet: www.caparol.ee

CAPAROL GEORGIA GmbH
118 A. Tsereteli Prosp.
GE-0119 Tbilisi
Tel. (+995) 32-94 05 69
Fax (+995) 32-37 60 25
e-mail: office@caparol.ge



Händler • Дистрибьютор • Edasimūija • Pārdevējs • Prekybininkas • Дистриб'ютор



Шпатлевки Caparol для внутренних работ

Для идеальной отделки помещений



и для напыления под «шубку». Увеличению производительности и снижению затрат служит тот факт, что поверхность, полученную с помощью Caparol-Akkordspachtel допускает окрасивать без дополнительного грунтования. Заполняющая шпатлевка Caparol-Füllspachtel P материал для безпроблемной работы по заполнению трещин и швов. Материал легко наносится и при высыхании в местах заполнения не образует усадки, трещин и пр. Получаемая в результате обработки тонкая шпатлевка Caparol-Akkordspachtel fein очень пластичный, идеально белый материал, который позволяет «выглаживать» поверхность до зеркального качества в кратчайшие сроки. Для выравнивания грубых и шероховатых оснований, неровностей и кривизны стен и потолка рекомендуется применение шпатлевки средней зернистости Caparol-Akkordspachtel mittel. Эти шпатлевки применяются



Лучшие архитекторы
Германии
рекомендуют
шпатлевки



Шпатлевки Caparol

для внутренних работ

- идеальное сочетание преимуществ!

Заполняющая шпатлевка для внутренних работ Caparol-Füllspachtel P

Специальная безусадочная шпатлевка для заполнения глубоких выбоин, раковин, трещин и швов на сборных или филигранных конструкциях.

Шпатлевка средней зернистости для внутренних работ Caparol-Akkordspachtel mittel

Готовая к применению дисперсионная шпатлевка идеальна для выравнивания больших неровностей, заполнения раковин и трещин, для сплошного шпатлевания бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей. Применяется также для структурного напыления («под шубку»).

Тонкая шпатлевка для внутренних работ Caparol-Akkordspachtel fein

Готовая к применению дисперсионная тонкая шпатлевка для идеального выравнивания бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей. Очень легка в применении. Выглаживается «в ноль». Применяется также для тонко-структурного напыления («под шубку»). Полученную поверхность допускается окрашивать водно-дисперсионными красками без грунтования.

Уникальные свойства:

- Высыхают без усадки.
- Очень легки в нанесении.
- Легко «вытягиваются» (Caparol-Akkordspachtel fein «вытягивается в ноль»).
- Высокопрочные, с хорошей адгезией к основанию.
- Шпатлевки Caparol-Akkordspachtel готовы к применению.
- Позволяют обеспечить высокую производительность труда.
- Используются для армирования поверхности с трещинами (с применением армирующей сетки).



Шпатлевки Caparol

для внутренних работ

- универсальность применения

Лучшие строители
Германии
рекомендуют
шпатлевки

Лучшие строители
Германии
рекомендуют
шпатлевки



Шпатлевки Caparol

Связующее:
Caparol-Füllspachtel P – гидравлическое вяжущее с добавлением искусственной смолы.

Caparol-Akkordspachtel fein и Caparol-Akkordspachtel mittel – дисперсия на основе искусственных смол.

Цветовой тон: природно-белый.

Caparol-Füllspachtel P – не тонируется.
Caparol-Akkordspachtel fein и Caparol-Akkordspachtel mittel колеруются с использованием до 5% красок Alpinacolor или AVA-Amphibolin Vollton-und Abtönfarbe.



Упаковка:
Caparol-Füllspachtel P
- крафтпакет на 25 кг,
Caparol-Akkordspachtel fein
и Caparol-Akkordspachtel mittel
- пластиковое ведро на 25 кг